

# Termotanque solar atmosférico NO presurizado

Temperatura de trabajo arriba de 0C, no debe tener mas de 12hrs en temperaturas menores a 0C.  
Tanque color gris - Estructura y marco negro -  
espesor del tanque interno 0.41mm, - 10 tubos de 58mm\*1800mm -

**-Calentador de agua solar 100L Atmosférico:**  
incluye 5 pcs: 10 tubos de vacío, 10 anillos de polvo, soporte para tubo, anillos de silicón y tornillos de acero inoxidable)

**-Calentador de agua solar 150L Atmosférico:**  
incluye 5 pcs: 15 tubos de vacío, 15 anillos de polvo, soporte para tubo, anillos de silicón y tornillos de acero inoxidable)

**-Calentador de agua solar 200L Atmosférico:**  
incluye 6 pcs: 20 tubos de vacío, 20 anillos de polvo, soporte para tubo, anillos de silicón y tornillos de acero inoxidable)



# Termotanque solar Presurizado



Temperatura de trabajo de -25C hasta 70C, no tiene problema de congelamiento, trabaja con presión. Tanque color gris. - Estructura y marco negro - espesor del tanque interno 0.41mm, - 10 tubos de 58mm\*1800mm.

**-Calentador de agua solar 100L Presurizado-Heat Pipe, incluye 6 pcs:** 15 tubos con aleta de aluminio, 10 anillos de polvo, soporte para tubo, anillos de silicón y tornillos de acero inoxidable, válvula de presión.

**-Calentador de agua solar 150L Presurizado-Heat Pipe, incluye 6 pcs:** 15 tubos con aleta de aluminio, 15 anillos de polvo, soporte para tubo, anillos de silicón y tornillos de acero inoxidable, válvula de presión.

**-Calentador de agua solar 100L Presurizado-Heat Pipe, incluye 7 pcs:** 20 tubos cpn aleta de aluminio, 20 anillos de polvo, soporte para tubo, anillos de silicón y tornillos de acero inoxidable y válvula de presión



## Tanque asistente

Tanque asistente de 5L , color gris con flotador interno, su función principal es controlar la alimentación de agua. Con un tanque de flotación interno.

# Calentador de placa plana con tanque de almacenamiento 100 L



Estructura color negro - tanque color gris - tapa de extremo color negro, tanque interno de acero inoxidable, colector solar de placa plana de dimensiones: 1.5mm, 2000\*1000\*80 mm con protección azul

# Colector de placa plana solar capacidad 100L



Dimensiones: 2050x1050x80mm, 2.0m<sup>2</sup> de área de apertura, tiene revestimiento de titanio azul importado.

Amonra Technology S.R.L / Neuquén -  
Argentina / Solo Whatsapp: +54 9 299  
5818067 [ventas@amonratechnology.com](mailto:ventas@amonratechnology.com)  
[www.amonratechnology.com](http://www.amonratechnology.com) | Skype:  
AmonraTechnology

# Panel solar Policristalino



Panel solar con células de silicóna Policristalino.

**-50w-12v:** peso 4,5 kg, dimensiones: 607x603x30mm, con un nro. de celular 16 (4\*4) aprox.

**-100w-12v:** peso 7,3 kg, dimensiones: 1061x670x30mm, con un nro. de celular 36 (4\*9).

**-200w-12v:** peso 15,4 kg, dimensions: 1382x938x35mm, con un nro. de celular 72 (6\*12).

# Baterías de Gel 110 Amp-12V

Baterías de gel 1, plomo acido en ciclo profundo, 12v con 10 a 12 anos de vida util, libre de mantenimiento (importada)



Amonra Technology S.R.L / Neuquén - Argentina  
/ Solo Whatsapp: +54 9 299 5818067  
[ventas@amonratechnology.com](mailto:ventas@amonratechnology.com)  
[www.amonratechnology.com](http://www.amonratechnology.com) | Skype:  
AmonraTechnology

# Controlador de carga de 12 y 24 V - PWM

- De 10 y 20 AMP: Pantalla LCD para mostrar el voltaje, puedes asentar los parametros de trabajo, muestra carga y descarga del equipo, tiene sistema de compensacion de temperatura (opcional), tiene salida 1-2 USB, proteccion total para el equipo

-De 30, 40, 50 y 60 AMP: Pantalla LCD para mostrar el voltaje, puedes asentar los parametros de trabajo, muestra carga y descarga del equipo, tiene sistema de compensacion de temperatura (opcional), tiene salida 1-2 USB, proteccion total para el equipo



Con display LCD para mostrar voltaje, sistema inteligente PWM, se ajusta a carga y descarga, tiene sistema de compensacion de temperatura, proteccion de sobre carga y sobre descarga, entra en corto si hay una reversa de polaridad y tiene proteccion, sistema de USB para carga independiente.



# Equipo para seguimiento de instalación solar wifi y Bluetooth



Amonra Technology S.R.L / Neuquén -  
Argentina / Solo Whatsapp: +54 9 299  
5818067 [ventas@amonratechnology.com](mailto:ventas@amonratechnology.com)  
[www.amonratechnology.com](http://www.amonratechnology.com) | Skype:  
AmonraTechnology

# Mochilas Solares

- **Mochila deportiva:** trae conector usb para cargar un cargador de celular, tiene panel de 5v, con correas de amarre para asegurar la mochila por delante y malla para asegurar el panel solar de golpes. Viene en color rojo, azul y anaranjado, con diferentes espacios para guardar cosas



- **Mochila para computador solar:** trae espacio para guardas el portatil acolchado, conector usb para cargar un cargador portatil, con entrada usb. Viene en color negro, con diferentesa espacios para guardar cosas, amplia y comoda.



- **Bolso o maleta para computador solar:** trae conector usb para cargar un cargador eléctrico. Viene en colores rosado y negro, con correa para colgarse y diferentes espacios para guardar cosas



# Cargadores Solares

**-Cargador Solar y eléctrico:** 23000mamp, para computador, para computador portátil, MP3, cámara fotográfica, PSP, trae panel solar monocristalino y batería plomo acido de 23000 mamp, Variedad de conectores para diferentes equipos, diferentes voltaje, 12V, 16v; 19V, con protector de tela, cargador para luz 220v y para auto.



**-Cargador solar 8000 mamp:** para celular, dos entradas USB, resistente a salpicaduras de agua y a golpes, panel solar monocristalino de 1v, carga dos celulares al mismo tiempo y trae lampara de encendido, conector para computadora y gancho de colgado, en colores verde, negro y azul.



**- Cargador solar 10000 mamp:** para celular, dos entradas USB, carga dos celulares al mismo tiempo y trae lampara de encendido, múltiples conectores, conector para computadora y diferentes adaptadores para diferentes salidas de teléfono, en dos colores, azul y rojo. trae panel solar de 1v monocristalino.



## Conectores para paneles solares

**-Cargador solar 12000 mamp para celular:** dos entradas USB, resistente a salpicaduras de agua y a golpes, panel solar de 5 v, con batería de almacenamiento recargable de 12000 mamp, carga dos celulares al mismo tiempo y trae lampara de encendido, conector para computadora y gancho de colgado, en dos colores naranja y negro.



**-Protector-Cargador solar ara Iphone 6, 3000-5000 mamp:** carga con el sol y luz electrica, trae conectores de computador, con panel solar monocristalino de 1v y bateria de 3000 mamp, recargable



**-Protector-Cargador solar para Iphone 6plus, 3000-5000 mamp:** carga con el sol y luz electrica, trae conectores de computador, en color negro, con panel solar monocristalino de 1v



# Cargadores y Protectores Solares

- Conector MC4 macho hembra para paneles solares:



- Conector 2 a 1 macho hembra.



- Conector 3 a 1 macho hembra.



- Conector con cable macho-hembra.

